Compact INDOOR / SERRAMENTI LEGNO-ALLUMINIO MINIMAL







Compact

Finestra in legno-alluminio minimal

Essenze interne


Abete, Red Grandis, Larice, Frassino, Mogano, Rovere, Noce, Teak

Tipologia

F Finestra FX Fisso











Come è fatto Compact

INDOOR / SERRAMENTI LEGNO-ALLUMINIO MINIMAL





Telaio

Spessore telaio 70 mm; composto da profilo in alluminio unito ad un taglio termico in poliammide - nella versione CI con una cornice in legno interna complanare all'anta.

Anta

Spessore anta 78 mm; composta da profilo in legno e cover in alluminio accoppiati con sistema meccanico; caratterizzata dall'assenza di fermavetro interno che permette di massimizzare la superficie vetrata.

Vetro

Possibilità di scelta fra vetri basso emissivi, selettivi e fonoassorbenti, a seconda delle necessità, con spessore fino a 48 mm.

Ferramenta e accessori

(classe di sicurezza RC1).

Portata max fino a 185 kg per anta con

cerniere a scomparsa, apertura a 90°,

ferramenta standarda antieffrazione

Finitura

Verniciatura applicata tramite robot antropomorfo con il sistema di protezione a tre componenti - vernice, catalizzatore e sistema elettronico di controllo garantito fino a 13 anni.

Guarnizioni

Tre guarnizioni di cui due telate con ottima memoria di forma.

Taglio termico falsotelaio

Realizzato in legno (Abete) o Purenit a seconda dell'esigenza.

Perché scegliere Compact

Plus		Vantaggi
	Ottima tenuta all'aria, all'acqua e al vento	Isolamento termico e acustico Casa calda d'inverno e fresca d'estate Resistenza nel tempo
	Costruzione in legno lamellare, rivestimento esterno in alluminio	Stabilità Manutenzione minima Personalizzazione
	Sistema di protezione a tre componenti	Resistenza agli urti e graffi Ampia gamma di essenze e finiture Garanzia fino a 13 anni
n n	Ferramenta di sicurezza antintrusione	Massima sicurezza per le persone e per la casa Comfort e versatilità e protezione Funzionalità e resistenza nel tempo
****	Vetro stratificato e vetrocamera con vetro basso emissivo	Risparmio energetico ed economico Isolamento acustico Protezione antieffrazione